

<b>Luminaria</b>		<b>Ensayo</b>		<b>Lámpara</b>	
Código	CONTINUA 39W BLANC	Código	CONTINUA 39W BLANC	Código	TL5 HO sup80 39W/840
Nombre	Aplicue 39W T5 difusor blanc	Nombre	Aplicue 39W T5 difusor Blanc	Número	1
Familia	- MARSET	Fecha	25-10-2010	Posición	Universal
Eficiencia	64.65%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	3100.00 lm
Valor Máximo	148.58 cd/klm	Posición	C=270.00 G=5.00	Asimétrico	

Flujo Total=3100.00 Flujo Luminaria=2004.24


RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.28	0.35	0.41	0.48	0.53	0.61	0.66	0.71	0.76	0.80	0.88	0.93
RC	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7

	Flujo Zonal por 1000 Lúmenes																	
Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	13	49	96	148	201	252	298	336	367	395	428	469	514	557	595	623	641	647

Códigos de Flujo C.I.E.  
42 69 87 57 65

C.I.E. 6/6/6/6/7/7/7/7/7/7  
D DIN 5040 C31  
F UTE 0.37 J + 0.28 T  
B NBN BZ 5 / 2 / BZ 6  
RN 43.20883 %  
BLF 1.0

LOR 64.65284 %  
ULOR 27.93574 %  
DLOR 36.71710 %  
UFF 43.20883 %  
DFF 56.79117 %  
FFR 76.08372 %



Flujo Zonal				
Gamma [°]	Flujo [lm]	Suma [lm]	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
5°	3.43	3.43	0.53 %	0.53 %
10°	9.78	13.21	1.51 %	2.04 %
15°	15.44	28.65	2.39 %	4.43 %
20°	19.95	48.60	3.09 %	7.52 %
25°	22.77	71.37	3.52 %	11.04 %
30°	24.59	95.96	3.80 %	14.84 %
35°	25.79	121.75	3.99 %	18.83 %
40°	26.42	148.17	4.09 %	22.92 %
45°	26.57	174.74	4.11 %	27.03 %
50°	26.45	201.18	4.09 %	31.12 %
55°	25.94	227.12	4.01 %	35.13 %
60°	25.00	252.12	3.87 %	39.00 %
65°	23.68	275.80	3.66 %	42.66 %
70°	21.93	297.73	3.39 %	46.05 %
75°	19.99	317.72	3.09 %	49.14 %
80°	18.18	335.90	2.81 %	51.96 %
85°	16.35	352.26	2.53 %	54.48 %
90°	14.91	367.17	2.31 %	56.79 %
95°	14.04	381.21	2.17 %	58.96 %
100°	13.96	395.17	2.16 %	61.12 %
105°	15.38	410.55	2.38 %	63.50 %
110°	17.66	428.21	2.73 %	66.23 %
115°	19.75	447.96	3.05 %	69.29 %
120°	21.19	469.15	3.28 %	72.56 %
125°	22.07	491.22	3.41 %	75.98 %
130°	22.40	513.62	3.47 %	79.44 %
135°	22.16	535.78	3.43 %	82.87 %
140°	21.31	557.09	3.30 %	86.17 %
145°	19.88	576.97	3.07 %	89.24 %
150°	17.91	594.87	2.77 %	92.01 %
155°	15.50	610.37	2.40 %	94.41 %
160°	12.86	623.23	1.99 %	96.40 %
165°	10.12	633.35	1.57 %	97.96 %
170°	7.30	640.65	1.13 %	99.09 %
175°	4.41	645.06	0.68 %	99.77 %
180°	1.47	646.53	0.23 %	100.00 %