


Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	CONTINUA 39W BLANC	Código	CONTINUA 39W BLANC	Código	TL5 HO sup80 39W/840
Nombre	Apliche 39W T5 difusor blanc	Nombre	Apliche 39W T5 difusor Blanc	Número	1
Familia	- MARSET	Fecha	25-10-2010	Posición	Universal
Eficiencia	64.65%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	3100.00 lm
Valor Máximo	148.58 cd/klm	Posición	C=270.00 G=5.00	Asimétrico	

Luminancia												
G/C	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
0°	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37	4644.37
5°	4636.43	4254.04	3966.51	3858.70	3966.51	4254.04	4636.43	4586.96	4570.89	4576.99	4570.89	4586.96
10°	4633.19	3930.08	3399.62	3212.92	3399.62	3930.08	4633.19	4495.85	4380.88	4362.63	4380.88	4495.85
15°	4610.24	3628.23	3262.56	3333.91	3262.56	3628.23	4610.24	4323.05	4050.39	4020.41	4050.39	4323.05
20°	4549.00	3243.00	2941.60	2416.20	2941.60	3243.00	4549.00	4150.45	3534.45	3342.71	3534.45	4150.45
25°	4460.92	3131.23	2383.13	2009.12	2383.13	3131.23	4460.92	3843.82	3071.61	3025.25	3071.61	3843.82
30°	4366.01	2999.27	1901.70	1834.60	1901.70	2999.27	4366.01	3565.23	2862.45	2880.36	2862.45	3565.23
35°	4279.04	2525.12	1774.32	1726.75	1774.32	2525.12	4279.04	3281.95	2771.77	2801.20	2771.77	3281.95
40°	4184.41	1976.67	1636.25	1669.45	1636.25	1976.67	4184.41	3024.05	2681.96	2692.83	2681.96	3024.05
45°	4053.06	1624.30	1608.03	1808.47	1608.03	1624.30	4053.06	2859.56	2587.06	2643.05	2587.06	2859.56
50°	3853.21	1469.80	1724.89	2066.51	1724.89	1469.80	3853.21	2767.78	2494.09	2563.38	2494.09	2767.78
55°	3574.24	1338.53	1948.80	2325.40	1948.80	1338.53	3574.24	2640.86	2415.55	2526.75	2415.55	2640.86
60°	3206.98	1281.52	2215.16	2652.85	2215.16	1281.52	3206.98	2465.51	2335.60	2422.34	2335.60	2465.51
65°	2740.93	1360.91	2523.08	2995.30	2523.08	1360.91	2740.93	2279.92	2166.66	2367.93	2166.66	2279.92
70°	2192.84	1557.16	2895.82	3421.41	2895.82	1557.16	2192.84	2110.58	1844.56	2273.16	1844.56	2110.58
75°	1607.11	1845.40	3350.53	3911.84	3350.53	1845.40	1607.11	1940.27	1531.05	2276.97	1531.05	1940.27
80°	1059.89	2236.30	3936.41	4549.97	3936.41	2236.30	1059.89	1719.30	1373.63	2228.87	1373.63	1719.30
85°	590.55	2839.92	4745.80	5403.07	4745.80	2839.92	590.55	1446.27	1376.13	0.00	1376.13	1446.27
90°	403.81	3991.18	5969.34	6710.06	5969.34	3991.18	403.81	1251.49	1360.48	0.00	1360.48	1251.49



45.0°