

Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	CONTINUA 39W NEGRA	Código	CONTINUA 39W NEGRA	Código	TL5 HO sup80 39W/840
Nombre	Aplic 39W T5 difusor negra	Nombre	Aplic 39W T5 difusor Negra	Número	1
Familia	- MARSET	Fecha	25-10-2010	Posición	Universal
Eficiencia	35.43%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	3100.00 lm
Valor Máximo	131.47 cd/klm	Posición	C=270.00 G=5.00	Asimétrico	

Luminancia												
G/C	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
0°	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50	4140.50
5°	4147.77	3760.44	3472.66	3366.53	3472.66	3760.44	4147.77	4077.65	4047.99	4049.90	4047.99	4077.65
10°	4173.89	3426.83	2912.02	2726.90	2912.02	3426.83	4173.89	3965.59	3772.02	3730.23	3772.02	3965.59
15°	4176.06	3131.30	2757.75	2791.83	2757.75	3131.30	4176.06	3725.00	3409.87	3341.31	3409.87	3725.00
20°	4121.33	2767.49	2372.89	1713.25	2372.89	2767.49	4121.33	3485.17	2837.90	2584.93	2837.90	3485.17
25°	4025.60	2637.74	1670.97	1201.02	1670.97	2637.74	4025.60	3192.58	2227.56	2100.55	2227.56	3192.58
30°	3918.65	2445.10	1127.90	855.18	1127.90	2445.10	3918.65	2887.95	1921.40	1876.31	1921.40	2887.95
35°	3823.97	1929.18	833.69	560.92	833.69	1929.18	3823.97	2531.85	1745.74	1701.24	1745.74	2531.85
40°	3726.68	1367.88	542.37	309.00	542.37	1367.88	3726.68	2218.05	1629.24	1590.56	1629.24	2218.05
45°	3596.16	957.53	337.25	255.40	337.25	957.53	3596.16	1991.41	1521.84	1508.06	1521.84	1991.41
50°	3399.84	708.26	243.20	237.61	243.20	708.26	3399.84	1847.92	1423.37	1435.18	1423.37	1847.92
55°	3130.64	489.85	219.56	239.70	219.56	489.85	3130.64	1703.70	1345.81	1399.63	1345.81	1703.70
60°	2786.29	310.69	215.08	241.63	215.08	310.69	2786.29	1545.94	1260.54	1286.81	1260.54	1545.94
65°	2364.34	213.78	213.53	250.18	213.53	213.78	2364.34	1383.56	1112.16	1190.02	1112.16	1383.56
70°	1879.61	176.44	213.22	250.07	213.22	176.44	1879.61	1216.48	890.92	1078.92	890.92	1216.48
75°	1367.90	155.61	212.63	251.88	212.63	155.61	1367.90	1041.09	695.85	1020.86	695.85	1041.09
80°	890.34	123.50	212.09	263.24	212.09	123.50	890.34	849.94	596.61	958.83	596.61	849.94
85°	471.43	93.87	219.82	269.35	219.82	93.87	471.43	661.07	569.68	0.00	569.68	661.07
90°	210.17	134.65	260.53	342.16	260.53	134.65	210.17	559.07	565.64	0.00	565.64	559.07

