



# Roc

## Joan Gaspar

**marset**

Baliza para exterior con difusor de vidrio prensado. Su pantalla ondulada cubre la luz, la difumina y logra crear ambiente. Ahora, Roc evoluciona para aportar más luz y amplia su colección con dos nuevas medidas y una versión baliza. Todas las

versiones incluyen un filtro para reducir el deslumbramiento y tamizar la luz, y la baliza también integra un filtro antideslumbrante que orienta la luz hacia abajo. Roc parece un bloque de hielo brillante, con textura irregular que invita a tocarlo.



### Roc Mini B 30


Código	Acabado	CCT
A701-521-39-27K	● Negro (RAL 9005)	27K
A701-521-39-30K	● Negro (RAL 9005)	30K

Materiales	Regulable: Sí
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Pantalla: Vidrio prensado	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Baliza  
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,9W CRI90 291lm  
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 109lm

Peso: Neto 1,04 kg – Bruto 1,42 kg  
Embalaje: 12 x 12 x 13,5 cm – 0,68 kg Vol – 0,002 m<sup>3</sup>  
32,5 x 12 x 9 cm – 0,74 kg Vol – 0,004 m<sup>3</sup>  
LED incluido

Instalación: Conexión directa  
Accesorio: Filtro antideslumbrante direccional (Incluido).



Dimmable

CE  
EAC  
UK  
IP65




## Placa de fijación al suelo

Código Acabado  
A701-518 ● Acero inoxidable

Materiales  
Estructura: Acero inoxidable 316 L

Tipología de producto: Accesorio  
Peso: Neto 0,1 kg – Bruto 0,21 kg  
Embalaje: 20 x 2 x 18 cm – 0,21 kg – Vol 0,001 m<sup>3</sup>



## Fuente de alimentación - No regulable IP

Código	Descripción	Regulación	Clase
968-305	Fuente de alimentación 35W - 24V - IP67	-	II
968-250	Fuente de alimentación 70W - 24V - IP67	-	II

## Fuente de alimentación - Regulable

Código	Descripción	Regulación	Clase
968-223-23	Fuente de alimentación 20W - 24V	Triac	II
968-205	Fuente de alimentación 50W - 24V	Triac	II
968-369	Fuente de alimentación 35W - 24V	DALI-2	II
968-370	Fuente de alimentación 60W - 24V	DALI-2	II

## Caja de conexiones

Código	Descripción	Regulación	Clase
A666-210	Caja de conexiones 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI-2	II
A666-212	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI-2	II
A666-611	Caja de conexiones 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Caja de conexiones 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II

## Accesorio conector

Código Descripción  
A963-001 Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 2 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).



A963-002 Bloque de terminales IP68 H2O Stop anticondensación con 3/4 vías y 4 polos. (Cable ø5,5÷12 mm).

