

Aura

Joan Gaspar

marset

Aura Joan Gaspar

El aplique Aura evoluciona. La nueva versión mantiene su diseño original e incorpora mejoras técnicas que facilitan su instalación. Ahora cuenta con regulación TRIAC y tecnología 3CCT, que permite seleccionar entre tres temperaturas de color durante su colocación: 2200K, 2700K o 3000K. La colección Aura está disponible en dos tamaños de 18 y 25 cms de diámetro, ofreciendo soluciones lumínicas tanto para espacios reducidos como para ambientes más amplios.






Aura

Código	Acabado
A676-300-50-3CCT	○ Transparente
A676-300-51-3CCT	● Opal
A676-300-53-3CCT	● Fumé

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)



Dimmable

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz 22K: LED SMD 350mA 6,5W 2200K CRI90 1034lm
Luminaria 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 8,6W 235lm

Fuente de luz 27K: LED SMD 350mA 6,5W 2700K CRI90 1347lm
Luminaria 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 8,6W 322lm

Fuente de luz 30K: LED SMD 350mA 6,5W 3000K CRI90 1439lm
Luminaria 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 8,6W 332lm

Peso: Neto 0,51 kg – Bruto 1,18 kg
Embalaje: 51,5 x 29 x 36,5cm – 1,18 kg Vol – 0,055 m^3
Notas de producto: Dispone de un interruptor integrado que permite seleccionar la temperatura de color deseada durante la instalación. LED incluido.
Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.


Instalación: Conexión directa

Aura Plus

Código	Acabado
A676-301-50-3CCT	○ Transparente
A676-301-51-3CCT	Opal
A676-301-53-3CCT	Fumé

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)



Dimmable

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz 22K: LED SMD 350mA 6,5W 2200K CRI90 1034lm
Luminaria 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 8,7W 242lm

Fuente de luz 27K: LED SMD 350mA 6,5W 2700K CRI90 1347lm
Luminaria 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 8,7W 332lm

Fuente de luz 30K: LED SMD 350mA 6,5W 3000K CRI90 1439lm
Luminaria 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 8,7W 342lm

Peso: Neto 0,72 kg – Bruto 1,85 kg
Embalaje : 37,5 x 34 x 42,5cm – 1,85 kg Vol – 0,055 m^3
Notas de producto: Dispone de un interruptor integrado que permite seleccionar la temperatura de color deseada durante la instalación. LED incluido.
Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.


Instalación: Conexión directa

Aura 24V

Código	Acabado
A676-034-50-27K	○ Transparente
A676-034-51-27K	Opal
A676-034-53-27K	Fumé
A676-034-55-27K	Cobre
A676-034-56-27K	Violeta

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.



Dimmable

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 442lm

Peso: Neto 0,5 kg – Bruto 0,8 kg
Embalaje: 26 x 26 x 20 cm - 0,8 kg – VOL - 0,013 m^3
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.

Fuente de alimentación regulable

Código	Descripción	Regulación	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-369	35W - 24V	DALI-2	II
968-370	60W - 24V	DALI-2	II


Dimmable

Aura Plus 24V

Código	Acabado
A676-035-50-27K	○ Transparente
A676-035-51-27K	○ Opal
A676-035-53-27K	● Fumé
A676-035-55-27	● Cobre

Materiales
Pantalla: Vidrio soplado
Estructura: Policarbonato
Disipador: Aluminio

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.



Dimmable

Tipología de producto: Pared
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 473lm

Peso: Neto 0,9 kg – Bruto 1,5 kg
Embalaje: 33 x 22 x 21 cm - 1,5 kg – VOL - 0,015 m^3
Notas de producto: Estructura en negro, excepto en la versión opal que tiene la estructura en blanco.
LED incluido

Instalación: Conexión directa

Notas de producto: 3000K bajo pedido.

Fuente de alimentación regulable


Código	Descripción	Regulación	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-369	35W - 24V	DALI-2	II
968-370	60W - 24V	DALI-2	II

Dimmable

Accesorio disco

Código	Acabado
A676-036-39	● Negro
A676-036-35	○ Blanco

Materiales
Estructura: Metal



Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón.



info@marset.com
www.marset.com