# Ambrosia

## Ciszak Dalmas

marset

## **Ambrosia** Ciszak Dalmas

Recuperar la tradicional luz de linestra para actualizarla y demostrar que un diseño técnico y resolutivo también puede ser poético. Este fue el punto de partida de Ambrosia, inicialmente una línea de luz que se ha convertido en un sistema modular capaz de prolongarse para adaptarse a cualquier espacio. Su diseño empieza en una estructura tubular de líneas suaves sujeta al techo permitiendo que la luz descienda para iluminar cálidamente cualquier tipo de proyecto.

Gold Delta
ADI Awards 2022

### **Ambrosia 120**

| Código | Acabado | CCT |
|---|---|---|
| A704-001-15-22K | Oro mate | 22K |
| A704-001-15-27K | Oro mate | 27K |
| A704-001-15-30K | Oro mate | 30K |
| A704-001-16-22K | Negro | 22K |
| A704-001-16-27K | Negro | 27K |
| A704-001-16-30K | Negro | 30K |




Dimmable

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI90 2116lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1885lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1891lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 1927lm

Peso: Neto 0,8 kg – Bruto 2,4 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 1,4 kg – VOL - 0,04 $m^3$
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 $m^3$

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

## Ambrosia 180

| Código | Acabado | CCT |
|---|---|---|
| A704-002-15-22K | ● Oro mate | 22K |
| A704-002-15-27K | ● Oro mate | 27K |
| A704-002-15-30K | ● Oro mate | 30K |
| A704-002-16-22K | ● Negro | 22K |
| A704-002-16-27K | ● Negro | 27K |
| A704-002-16-30K | ● Negro | 30K |




Dimmable

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2823lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2833lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2886lm

Peso: Neto 1 kg – Bruto 3,5 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 $m^3$
8 x 8 x 188 cm - 1,5 kg – VOL - 0,01 $m^3$

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

## Ambrosia 210

| Código | Acabado | CCT |
|---|---|---|
| A704-003-15-22K | ● Oro mate | 22K |
| A704-003-15-27K | ● Oro mate | 27K |
| A704-003-15-30K | ● Oro mate | 30K |
| A704-003-16-22K | ● Negro | 22K |
| A704-003-16-27K | ● Negro | 27K |
| A704-003-16-30K | ● Negro | 30K |




Dimmable

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2802lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2812lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 2865lm

Peso: Neto 1,3 kg – Bruto 3,6 kg
Embalaje: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 $m^3$
8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 $m^3$
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 $m^3$

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

## Ambrosia 315

| Código | Acabado | CCT |
|---|---|---|
| A704-004-15-22K | ● Oro mate | 22K |
| A704-004-15-27K | ● Oro mate | 27K |
| A704-004-15-30K | ● Oro mate | 30K |
| A704-004-16-22K | ● Negro | 22K |
| A704-004-16-27K | ● Negro | 27K |
| A704-004-16-30K | ● Negro | 30K |




Dimmable

Materiales
Estructura: Aluminio
Difusor: Metacrilato
Florón: Aluminio / Acero

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión / Techo
Fuente de luz Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaria Ambrosia 22K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4220lm

Fuente de luz Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm
Luminaria Ambrosia 27K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4235lm

Fuente de luz Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm
Luminaria Ambrosia 30K: (Alimentación eléctrica no incluida) 4314lm

Peso: Neto 1,7 kg – Bruto 7,5 kg
Embalaje: 29 x 10 x 225 cm - 5,2 kg – VOL - 0,065 $m^3$
8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 $m^3$
8 x 8 x 188 cm - 1,5 kg – VOL - 0,01 $m^3$

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
La altura se puede incrementar mediante las extensiones (Pole) de 40 o 60cm (max. 3 uds.) Se pueden combinar.
LED incluido.

Instalación: Conexión directa / Empotrable

## Pole Ambrosia 40

| Código | Acabado |
|---|---|
| A704-005-15 | ● Oro mate |
| A704-005-16 | ● Negro |

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 0,08 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 8 x 8 x 68 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 $m^3$

## Pole Ambrosia 60

| Código | Acabado |
|---|---|
| A704-006-15 | ● Oro mate |
| A704-006-16 | ● Negro |




Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio

Peso: Neto 0,11 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 8 x 8 x 68 cm – 0,6 kg Vol – 0,004 $m^3$

## Florón Ambrosia

| Código | Acabado | Regulación | Clase |
|---|---|---|---|
| A666-214-15 | ● Oro mate - 20W 24V | Triac | II |
| A666-214-16 | ● Negro - 20W 24V | Triac | II |

Peso: Neto 0,3 kg – Bruto 0,6 kg
Embalaje: 34 x 21 x 7 cm - 0,6 kg - Vol 0,005 $m^3$




| | | | |
|---|---|---|---|
| A666-216-15 | ● Oro mate - 50W 24V | Triac | II |
| A666-216-16 | ● Negro - 50W 24V | Triac | II |
| A666-222-15 | ● Oro mate - 35W 24V | Casambi | I |
| A666-222-16 | ● Negro - 35W 24V | Casambi | I |
| A666-223-15 | ● Oro mate - 60W 24V | Casambi | I |
| A666-223-16 | ● Negro - 60W 24V | Casambi | I |
| A666-217-15 | ● Oro mate - 35W 24V | DALI-2 | II |
| A666-217-16 | ● Negro - 35W 24V | DALI-2 | II |
| A666-218-15 | ● Oro mate - 60W 24V | DALI-2 | II |
| A666-218-16 | ● Negro - 60W 24V | DALI-2 | II |

Peso: Neto 0,7 kg – Bruto 1 kg
Embalaje: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - Vol 0,005 $m^3$




Tipología de producto: Techo
Luminaria: 220 - 240 VAC

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Materiales
Estructura: Metal

Dimmable

CE

EAC

UK CA

## Ambrosia - Fuente alimentación

| Código | Descripción | Regulación | Clase |
|---|---|---|---|
| 968-223-23 | 20W - 24V | Triac | II |
| 968-262 | 50W - 24V | Triac | II |
| 968-369 | 35W - 24V | DALI-2 | II |
| 968-370 | 60W - 24V | DALI-2 | II |

Tipología de producto: Fuente de alimentación
Luminaria: 220 - 240 VAC

Dimmable

CE



Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

info@marset.com
www.marset.com