






Dipping Light

Jordi Canudas

marset

**Dipping Light 13****Dipping Light 20****Dipping Light 30****Dipping Light 13**

Fuente de luz:
LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria:
220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm

Dipping Light 20

Fuente de luz:
LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaria:
220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm

Dipping Light 30

Fuente de luz:
LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaria:
220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm

LED incluido

Cable eléctrico en negro


Ver vídeo
info@marset.com
www.marset.com

Pantalla de cristal soplado brillante blanco con distintas capas de pintura. Un embellecedor de policarbonato en la parte superior completa la forma esférica.

- Blanco
- Azul
- Verde
- Ámbar
- Rosa








Descargar Instrucciones de montaje
Descargar Etiqueta energética
Descargar 2D
Descargar 3D
Descargar Fotometrías

Colección

La nueva Dipping de suspensión se despoja de todo y se queda con lo esencial, el color se convierte en protagonista absoluto. Por eso al crear una composición con varias, el efecto visual es fascinante. Esta nueva modalidad se presenta en tres tamaños distintos: 13,5, 20 y 30 centímetros de diámetro.

Para instalación del florón en superficie

Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón. La suma de los vatios de los lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida. Además, la cantidad de lámparas a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.

Florón 20W/ Circular**Florón 50W/ Circular****Florón 50W/ Rectangular****Florón 50W/ Circular****Florón 100W/ Circular****Dipping Light 13 - 24V**

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 203lm

Dipping Light 20 - 24V

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 231lm




Dipping Light 30 - 24V

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 379lm

LED incluido

Entradas de cable

Florón 20W/ Circular	3
Florón 50W/ Circular	5
Florón 50W/ Rectangular	9
Florón 50W/ Circular	9
Florón 100W/ Circular	19

Dipping Light 13 - 24V**Dipping Light 20 - 24V****Dipping Light 30 - 24V**

Cable eléctrico en negro.

Es un sistema que ofrece la posibilidad de poder conectar varias lámparas de suspensión a la vez en un solo punto de luz. Con él se consigue libertad absoluta para construir con luz, para iluminar espacios grandes o crear composiciones.