

Fragile

Jaume Ramírez

marset

Fragile Jaume Ramírez

En su forma reconocemos el pasado, en el material encontramos la emoción. El vidrio desvela no solo la fuente de luz, habla de la pureza, de la ligereza y de cómo este diseño se mimetiza con la escena.

Su estructura parece sostenerse sin esfuerzo, un juego muy serio en el que todo queda a la vista. El cilindro matiza su luz cálida, difusa y gradual.







Detalles técnicos

Tipo de luz	Difusa, decorativa
Temperatura de color	LED 2200K, 2700K
CRI	CRI80 / CRI90
Alimentación LED	24V
Instalación	Con florón o empotrada
Regulación	TRIAC, DALI-2 o Casambi
Ángulo de apertura	55º


CH3



CH6



CH9



Fragile CH3

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-005-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-005-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-005-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-005-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-005-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-005-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	

Materiales
Difusor: Vidrio soplado
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: (x3) LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2700K CRI90 500lm

(x3) LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2200K CRI90 500lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 17,8W

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido

Estructura
Peso: Neto 1,78 kg – Bruto 2,87 kg
Embalaje: 60,5 x 18 x 36 cm - 2,87 kg – VOL - 0,04 m^3

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m^3


Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m^3

Longitud de cable: 3 m
Longitud de cable de acero: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro


Dimmable

Fragile CH3 composiciones


Estructura		
A724-005-XX-XXK	1 unidad	
Cono		
A724-040-XX	3 unidades	
Esfera		
A724-041-XX	3 unidades	



Estructura		
A724-005-XX-XXK	1 unidad	
Cono		
A724-040-XX	3 unidades	



Estructura		
A724-005-XX-XXK	1 unidad	
Esfera		
A724-041-XX	3 unidades	



Fragile CH6

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-006-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-006-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-006-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-006-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-006-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-006-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	

Materiales
Difusor: Vidrio soplado
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: (x6) LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2700K CRI90 500lm

(x6) LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2200K CRI90 500lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 27,7W

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido

Estructura
Peso: Neto 3,57 kg – Bruto 5,59 kg
Embalaje: 66,5 x 18 x 40 cm - 5,59 kg – VOL - 0,05 m^3

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m^3

Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m^3

Dimmable


Longitud de cable: 3 m
Longitud de cable de acero: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Fragile CH6 composiciones

Estructura
A724-006-XX-XXK 1 unidad


Cono
A724-040-XX 6 unidades

Esfera
A724-041-XX 6 unidades




Estructura
A724-006-XX-XXK 1 unidad

Cono
A724-040-XX 6 unidades



Estructura
A724-006-XX-XXK 1 unidad

Esfera
A724-041-XX 6 unidades



Fragile CH9

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-007-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-007-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-007-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-007-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-007-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-007-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	

Materiales
Difusor: Vidrio soplado
Estructura: Aluminio

Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión
Fuente de luz: (x9) LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2700K CRI90 500lm

(x9) LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2200K CRI90 500lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 38,1W

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.
LED incluido

Estructura
Peso: Neto 4,23 kg – Bruto 7,87 kg
Embalaje: 90,5 x 20,7 x 7,87 cm - 7,87 kg – VOL - 0,07 m³

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³


Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³

Longitud de cable: 3 m
Longitud de cable de acero: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro


Dimmable

Fragile CH9 composiciones


Estructura	
A724-007-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	9 unidades
Esfera	
A724-041-XX	9 unidades



Estructura	
A724-007-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	9 unidades



Estructura	
A724-007-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	9 unidades




Florón 20W - 30W

Código	Acabado
A666-282-16	● Negro
A666-283-16	● Negro
A666-284-16	● Negro

Regulación	Clase
Triac (max. 20W)	I
DALI-2 (max. 30W)	II
Casambi (max. 20W)	I





Materiales
Estructura: Acero pintado, aluminio anodizado

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI-2
Casambi

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)
220 - 240 VAC DALI-2 30W (max.)

Dimmable


Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Florón 50W - 60W

Código	Acabado
A666-239-16	● Negro
A666-240-16	● Negro
A666-241-16	● Negro

Regulación	Clase
Triac	I
DALI-2	II
Casambi	I





Materiales
Estructura: Acero pintado, aluminio anodizado

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI-2
Casambi

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI-2 / Casambi 60W (max.)


Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,6 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Dimmable

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Fuente de alimentación regulable

Código	Descripción	Regulación	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-369	35W - 24V	DALI-2	II
968-370	60W - 24V	DALI-2	II




Dimmable

Tipología de producto: Fuente de alimentación

Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Accesorio disco - Cable acero

Código	Acabado
A718-034-39	● Negro



Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón.



info@marset.com
www.marset.com

Colección

